

SUPI SAUNA

akrylátový nátěr

POPIS

Vodouředitelný akrylátový nátěr pro vnitřní použití do vlhkých místností. SUPI vytváří film, který nepropouští vodu a snadno se udržuje. Obsahuje přísady zabraňující modrání dřeva a vzniku plísní. Použijte na dřevěné, dřevovláknité a betonové povrchy dle návodu k použití.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Především na dřevěné obložení (nikoli na lavice) v parních místnostech, sprchách a šatnách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost

8 - 12m²/litr.

Obsah sušiny

16%.

(objemové %)

Specifická hmotnost

1,0 kg / litr

Ředidlo

Voda

Metody nanášení

Štětcem nebo stříkáním.

Doba zasychání (23°C, RH 50%)

Proti prachu po 1/2 hodině, zbrousit a nanést druhou vrstvu po 2 - 3 hodinách. Používat po dvou dnech.

Vzhled

Polomatný.

Odstíny

Vzorkovnice Lacquer Colour Card

Skladování a doprava

Chraňte před mrazem.

Balení

0,9 litr, 2,7 litry a 9 litrů.

SUPI SAUNA

akrylátový nátěr

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Odstraňte veškerý prach a nečistotu z povrchu. Drsný povrch před aplikací zbruste a odstraňte brusný prach.

Metody nanášení

Natíraný povrch musí být suchý. Teplota vzduchu nejméně 5°C a relativní vlhkost vzduchu max. 80%.

Nanášení

Zamíchejte před i během aplikace. Podle potřeby zřed'te vodou. Aplikujte ve 2 vrstvách po směru vláken, v parních místnostech pouze 1 nátěr. Výsledný odstín závisí na tvrdosti a druhu dřeva, jeho savosti a původním odstínu. Proto ozkoušejte na kousku dřeva zda požadovaný odstín souhlasí.

Čištění nástrojů

Nástroje očistíte vodou.

ZDRAVOTNÍ a BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚNÍ

Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivá látka. Dodržujte základní hygienická pravidla. Zabráňte dlouhodobému styku s pokožkou a nedechujte aerosol.

Bezpečnostní list výrobku dodáme na vyžádání.