

PRIMALEX STANDARD

CHARAKTERISTIKA

Tradiční nátěr klasického hlinkového typu pro nenáročné aplikace. Propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ

Omítky ve vnitřních prostorech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Chodby, garáže, sklady, průmyslové prostory.

SLOŽENÍ

Vodná suspenze kaolinu, křídly, karboxymethylcelulózy a chemických aditiv.

VYDATNOST

Při dvou nátěrech 7–9 m²/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před vlastním malováním zbavíme stěny prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) **Primalexem Univerzální penetrace** podle návodu k použití.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. **Primalex Standard** se zmrznutím neznehodnotí.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.



STANDARD

Barva

Bílá

Možné tónování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva

Technické parametry

Bělost (% BaSO₄)

min. 77

Objemová hmotnost (kg/l)

1,44

Odolnost proti otěru za sucha (stupně)

3

Přidržnost na betonu (MPa)

0,32

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,01

Obsah těkavých látek (%)

max. 50

Balení

Plastové obaly (kg)

5,6 ■ 7,5 ■ 15 ■ 40

Aplikace

