

PRIMALEX FUNGICIDNÍ PENETRACE

CHARAKTERISTIKA

Penetrační prostředek pro omezení tvorby plísní, zpevnění a sjednocení podkladu. Omezuje tvorbu vlasových trhlinek na finální povrchové úpravě stavebních děl a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů na penetrovaných podkladech.

POUŽITÍ

Pro napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, vápenná, vápenocementová i disperzní omítka. Je vhodná i na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádkarton, neglazovanou keramiku apod. Není určena k penetraci podkladů před silikonovými a silikátovými nátěry.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRIMALEX

Je určena na podklady napadené plísněmi, kontaminované zátopovou vodou, do vnitřních prostor s vyšší vlhkostí, ve kterých se tvoří plísně. Dále slouží k penetraci fasádních omítek trvale stíněných a na objektech u vodních ploch, nebo u lesa, kde se trvale vyskytuje vysoká vlhkost a vysoušení fasády je pomalé.

SLOŽENÍ

Pigmenty, mikroemulze akrylátových kopolymerů, aditiva a fungicid rozptýlené ve vodě.

VYDATNOST

5–10 m²/l. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Penetrace se aplikuje při teplotách od +5 do +25 °C, na fasádách bez přímého působení slunečních paprsků. Podklad pro penetraci musí být soudržný, nelze použít na stěny, ze kterých v důsledku vzlinání nebo prosakování vlhkosti opadávat nátěr nebo omítka. Na vybroušené povrchy dřeva, vysoce porézní a savé podklady se **Primalex Fungicidní penetrace** nanáší v původní, nezředěné formě. Málo savé podklady se napouští ředěným penetračním prostředkem. **Primalex Fungicidní penetrace** se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film. Pro vnitřní prostředí doporučujeme po napenetrování podkladu použít **Primalex Mykostop**, k nátěrům fasád **Primalex Procolor 3**. Tyto nátěrové hmoty mají vysokou paropropustnost a snižují riziko opětovného porůstání kontaminovaných stěn plísněmi.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. **Primalex Fungicidní penetrace** nesmí zmrznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Penetrační prostředky **Primalex** pro vnitřní prostředí i pro fasády jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s penetracemi **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Po dobu zhotovování a prosychání nátěrů odstraňte z místností potraviny. Chraňte před dětmi! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky penetrace se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

FUNGICIDNÍ PENETRACE

Barva

Žlutá

Technické parametry

Objemová hmotnost (g/cm³)

0,98–1,05

Přídržnost na štuk (MPa)

0,6

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,01

Obsah netěkavých látek (%)

6–7

Balení

Plastové obaly (l)

1 ■ 3 ■ 5

Aplikace

