

HLOUBKOVÁ

Barva

Modrá

Technické parametry

Objemová hmotnost (g/cm³)

0,98–1,05

Přidrznost na štku (MPa)

0,6

Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d (m)

0,01

Obsah netěkavých látek (%)

6–7

Balení

Plastové obaly (l)

1 ■ 3 ■ 5

Aplikace



PRIMALEX HLOUBKOVÁ PENETRACE

CHARAKTERISTIKA

Penetrační prostředek pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování prostupování skvrn z podkladních nátěrů a omezení výkvětů solí z minerálních podkladů. Díky měkkým, mikroskopickým částem pojiva proniká do hloubky porézních materiálů, omezuje tvorbu vlasových trhlinek na finální povrchové úpravě stěn a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.

POUŽITÍ

Pro napouštění savých podkladů jako je beton, vláknocementové a třískocementové desky, pórobeton, sádrová, vápenná, vápenocementová i disperzní omítka. Je vhodná i na dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádrokarton, neglazovanou keramiku apod. Není určena k penetraci podkladů před silikonovými a silikátovými nátěry.

SLOŽENÍ

Pigmenty, mikroemulze akrylátových kopolymerů a aditiva rozptýlená ve vodě.

VYDATNOST

5–25 m²/l. Vydatnost závisí na typu podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Penetrace se aplikuje při teplotách od +5 do +25 °C, na fasádách bez přímého působení slunečních paprsků. Na vybroušené povrchy dřeva, vysoce porézní a savé podklady se Primalex Hloubková penetrace nanáší v původní, nezředěné formě. Málo savé podklady se napouští ředěným penetračním prostředkem. Primalex Hloubková penetrace se musí do podkladu vsáknout a nesmí zanechávat na povrchu lesklý film.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby. Primalex Hloubková penetrace nesmí zmraznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C. Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Při práci s penetracemi Primalex důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Chraňte před dětmi! Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky penetrace se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.