

FEELINGS

barva pro dekorativní efekty

POPIS	Plně matný akrylátový nátěr pro tvorbu dekorativních efektů..
PŘÍKLADY POUŽITÍ	Vhodná pro aplikaci v interiérech v suchém prostředí na podklad dřívě opatřený nátěrem Feelings barva pro interiéry . Není vhodné pro nátěry nábytku, dveří a pod.
Vzhled	Plný mat
Vydatnost	13 - 18 m ² /litr
Obsah sušiny (objemové %)	20%.(v závislosti na odstínu)
Specifická hmotnost	1,1 kg / litr podle odstínu.
Odolnost	Omytí: Odolává Otření vlhkým hadrem. Chemikáliím: Odolává běžným čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům jako např.: lakový benzin
	Teplotě: do + 85°C.
Schnutí (Při teplotě 23° a vlhkosti vzduchu 50 %)	Proti doteku po 3 hodinách.
Báze	CAP
Tónování	Podle vzorkovnice Feelings. Výsledná barva efektu závisí také na sytosti použitého podkladového odstínu.
Skladování a přeprava	Chraňte před mrazem

FEELINGS

barva pro dekorativní efekty

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nenatřené plochy:

Odstraňte prach a nečistoty. V případě potřeby vyplňte praskliny a díry vhodným Tmelem (Presto filler) přebruste a znovu zbavte prachu. Aplikujte barvu Feelings ve dvou nátěrech.

Dříve natírané povrchy :

Omyjte přípravkem MAALIPESU a opláchněte vodou. Ošetřete plochy napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD REMOVAL, ředěném poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. Omyjte vodou a nechte oschnout. Praskliny vyplňte vhodným tmelem přebruste a zbavte prachu.

Metody nanášení

Nátěr před použitím důkladně promíchejte.

Nanášejte válečkem v tenké vrstvě a ihned dokončete nanesením požadovaného dekorativního vzoru vhodným nástrojem. Postupujte v pružích o šířce přibližně 1 m . Průběžně očistěte nářadí od přebytečné barvy otřením o čistou lepenku a pod. Doporučujeme si techniku vyzkoušet na nečisto. Podrobnější návod a tipy najdete v balíčku Felings Kit.

Ředidlo

Voda.

Pro štětec a váleček až 10% vody podle poréznosti podkladu.

Pro bezvzduchové stříkání až 5% vody.

Pro vzduchové stříkání až 10% vody.

Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání by neměla být teplota vzduchu nižší než +15 °C a relativní vlhkost vzduchu 30-70 %. **Chraňte před mrazem.**

Čištění nástrojů

Před mytím nářadí vytřete přebytečnou barvu. Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách.

Bezpečnost práce

Barva Feelings není klasifikována jako zdraví nebezpečná. Předcházejte dlouhodobému kontaktu s pokožkou a vdechování aerosolů.

Bezpečnostní list na vyžádání.

Balení

Minimální objem před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru