

HELMÍ

PRIMER

POPIS

Akrylátová barva na vnitřní dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a kovové povrchy. Rovněž vhodná k přetírání starších alkydových nebo kyselými vytvrzovaných nátěrů.
Viz použití.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dveře, nábytek, kovové zárubně

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vydatnost

6 - 8 m²/l.

Obsah sušiny (objemové %)

42%.

Hustota

1,2 kg/l

Ředidlo

Voda.

Nanášení

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Bezvzduchové stříkání: tryska 0.013“ - 0.015“
ředění 0 - 5%

Doba zasychání (RH 50%, t. 23 °C)

Na dotyk zaschlé cca za 1 hodinu.
Přetíratelné po 4 hod.

Vzhled

Matný.

Báze

A.

Odstíny

Odstíny podle vzorkovnice HELMI a MONICOLOR NOVA.

Skladování a přeprava

Chraňte před mrazem.

Balení

0.225 litru, 0.9 litru, 2.7 litru a 9 litrů.

HELMI PRIMER

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy:

Odstraňte špínu a prach z povrchu abyste dosáhli dobré přilnavosti. Savé povrchy nejprve opatřete základním nátěrem zředěným 5 - 10% vody a zbruste. Poté aplikujte vrstvu nezředěného základu. Po 4 hod. je povrch přetíratelný vrchním emailem HELMI FINISH PAINT

Dříve natírané povrchy:

Omyjte prostředkem MAALIPESU - Cleaning Detergent a opláchněte opatrně vodou. Škrabkou odstraňte z povrchu starý uvolněný nátěr celý povrch zbruste. Odstraňte brusný prach. Díry a praskliny vyplňte tmelem SPAKKELI nebo PRESTO RAPID FILLER a zaschlý povrch zbruste. Odstraňte brusný prach. **Kovové povrchy dříve natírané** omyjte pomocí PANSAAIPESU - CLEANING AGENT nebo MAALIPESU a následně opláchněte vodou. Ručně nebo mechanicky zdrsňte ocelovým kartáčem nebo opískujte. Již natřené povrchy zdrsňte smirkovým papírem. Následně natřete barvou ROSTEX.

Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu minimálně +8°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%. Nižší teplota (pod 15°C) a vyšší relativní vlhkost vzduchu (50 - 70%) zlepšují zpracovatelnost barvy a usnadňují práci.

Nanášení

Před použitím promíchejte a v případě nutnosti rozřeďte vodou. Nanášejte štětcem, válečkem, polštářkem nebo stříkáním. Na větší plochy nejprve naneste mohérovým válečkem a poté vyrovnejte štětcem .

Čištění nástrojů

Přebytečnou barvu před omytím z nástrojů odstraňte. Nástroje očistěte vodou.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Není klasifikováno jako zdraví škodlivá látka.
Zabraňte delšímu styku s pokožkou a vdechování výparů.
Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.