

# FEELINGS FURNITURE PAINT

## vrchní nátěr pro dětský nábytek

### POPIS

Lesklá až polomatná nízkozápachová vodouředitelná akrylátovo latexová vrchní barva na vnitřní použití. FEELINGS FURNITURE PAINT může být použita na širokou škálu vnitřních povrchů. Po zaschnutí má atraktivní povrch, který má vysokou odolnost vůči otěru a dá se lehko čistit.

### PŘÍKLADY POUŽITÍ

Vnitřní dřevěné obklady, dveře, nábytek, skříně, stěny, MDF atd. FEELINGS FURNITURE PAINT se může aplikovat na kovové povrchy a na přetírání vnitřních povrchů natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Vydatnost:** 8–10 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.  
Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá od mnohých faktorech včetně textury, pórovitosti a od způsobu aplikace

**Sušina:** kolem 33%

**Hustota:** kolem 1,2 kg/l

**Aplikace:** Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro aplikaci FEELINGS FURNITURE PAINT jsou nejvhodnější polyesterové nebo nylonové malířské štětce. Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013“–0,015“. Ředění: Je-li to nutné zředěte do 5% vodou.

**Doba schnutí při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%:** Zaschlý na dotek po 1 hodině a přestříkatelný po 16 hodinách. Úplně vytvrzený po 2–3 dnech

**Báze barev:** A a C

**Konečný efekt:** Lesk až polomat

**Rozsah odstínů:** Bílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour Collection

**Odolnost vůči:** Omývání: Odolává více jak 5000 cyklům (DIN 53778)  
Chemikáliím: Dobrá (ISO 2812-1)  
Finská emisní klasifikace: M1

**Balení:** 3 l, 1 l, 1/3 l

### NÁVOD NA POUŽITÍ

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Natřete suky a pryskyřičné plochy s lakem na suky

TIKKURILA KNOTTING LACQUER. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené lesku. Zabezpečte, aby byl povrch před aplikováním základního a vrchního nátěru důkladně připravený.

**UPOZORNĚNÍ:** Změna odstínu, zvláště při světlých odstínech, může nastat na dřevěných površích hlavně nad pryskyřičnými místy a suky. Zvláště důkladně by měly být připraveny podklady dřevin jako dub, týk, cedr, jedle douglasova, mahagon, idigbo atd., které obsahují olej a vodou rozpustnou kyselinu tříslovou, která může zhoršit schnutí, vytvrzení nebo přilnavost nátěru a může způsobit změnu odstínu vrchního nátěru.

**Základní nátěr:** S FEELINGS FURNITURE PRIMER nebo UNICA ADHESION PRIMER natřete celé, ještě nenatřené vnitřní dřevěné povrchy a bodově všechny holé plochy na ještě nenatřených plochách. UNICA ADHESION PRIMER je vhodnější na dřevěné povrchy, které obsahují látky, které mohou „vytékat“ a způsobit skvrny na vrchním nátěru. Všechny holé kovové plochy a plochy, na kterých je předpoklad tvorby rzi, natřete základní barvou s UNICA METAL PRIMER.

**Podmínky pro natírání:** Natíraný povrch musí být suchý, obsah vlhkosti dřeva pod 20%, teplota vzduchu musí být nejméně +8 °C, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**Natírání:** Před použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS FURNITURE PAINT.

**Čištění nářadí:** Ihned po práci nářadí očistěte s vodou.

### PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdňné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

### ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ KLASIFIKACE podle ES Směrnice 99/45/EHS

Výrobek není klasifikován jako zdravý škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

### SKLADOVÁNÍ a PŘEPRAVA

Chraňte před mrazem. ADR/RID -

Vše uvedené informace jsou získané na základě laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou platné od datumu uvedeného na technickém listě. Kvalita výrobku je zabezpečena systémem, založeným na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Vůbec nemůže být zodpovědný za žádné škody, které vznikly použitím výrobku bez dodržení pokynů nebo nevhodným použitím.

Veškeré technické a obchodní informace Vám poskytnou pracovníci společnosti:

Tikkurila s.r.o., Mínická 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: +420 315 704 576, fax: +420 315 721 082, www.tikkurila.cz, www.tikkurila.com