

# FEELINGS

## barva pro dekorativní efekty

<b>POPIS</b>	Plně matný akrylátový nátěr pro tvorbu dekorativních efektů..
<b>PŘÍKLADY POUŽITÍ</b>	Vhodná pro aplikaci v interiérech v suchém prostředí na podklad dřívě opatřený nátěrem <b>Feelings barva pro interiéry</b> . Není vhodné pro nátěry nábytku, dveří a pod.
<b>Vzhled</b>	Plný mat
<b>Vydatnost</b>	13 - 18 m <sup>2</sup> /litr
<b>Obsah sušiny (objemové %)</b>	20%.( v závislosti na odstínu)
<b>Specifická hmotnost</b>	1,1 kg / litr podle odstínu.
<b>Odolnost</b>	Omytí: Odolává Otření vlhkým hadrem. Chemikáliím: Odolává běžným čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům jako např.: lakový benzin
	Teplotě: do + 85°C.
<b>Schnutí (Při teplotě 23° a vlhkosti vzduchu 50 %)</b>	Proti doteku po 3 hodinách.
<b>Báze</b>	CAP
<b>Tónování</b>	Podle vzorkovnice Feelings. Výsledná barva efektu závisí také na sytosti použitého podkladového odstínu.
<b>Skladování a přeprava</b>	Chraňte před mrazem

# FEELINGS

## barva pro dekorativní efekty

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Příprava povrchu

##### **Nenatřené plochy:**

Odstraňte prach a nečistoty. V případě potřeby vyplňte praskliny a díry vhodným Tmelem ( Presto filler ) přebruste a znovu zbavte prachu. Aplikujte barvu Feelings ve dvou nátěrech.

##### **Dříve natírané povrchy :**

Omyjte přípravkem MAALIPESU a opláchněte vodou. Ošetřete plochy napadené plísní, houbou apod. pomocí přípravku VALTTI MOULD REMOVAL, ředěném poměru 1 díl přípravku na 4 díly vody. Omyjte vodou a nechte oschnout. Praskliny vyplňte vhodným tmelem přebruste a zbavte prachu.

#### Metody nanášení

##### **Nátěr před použitím důkladně promíchejte.**

Nanášejte válečkem v tenké vrstvě a ihned dokončete nanesením požadovaného dekorativního vzoru vhodným nástrojem. Postupujte v pružích o šířce přibližně 1 m . Průběžně očistěte nářadí od přebytečné barvy otřením o čistou lepenku a pod. Doporučujeme si techniku vyzkoušet na nečisto. Podrobnější návod a tipy najdete v balíčku Felings Kit.

#### Ředidlo

Voda.

Pro štětec a váleček až 10% vody podle poréznosti podkladu.

Pro bezvzduchové stříkání až 5% vody.

Pro vzduchové stříkání až 10% vody.

#### Podmínky nanášení

Během aplikace a zasychání by neměla být teplota vzduchu nižší než +15 °C a relativní vlhkost vzduchu 30-70 %. **Chraňte před mrazem.**

#### Čištění nástrojů

Před mytím nářadí vytřete přebytečnou barvu. Nástroje čistit vodou okamžitě po použití nebo v přestávkách.

#### Bezpečnost práce

Barva Feelings není klasifikována jako zdraví nebezpečná. Předcházejte dlouhodobému kontaktu s pokožkou a vdechování aerosolů.

Bezpečnostní list na vyžádání.

#### Balení

Minimální objem před tónováním: 0,9 litru, 2,7 litru