

CERTIFIKÁT KVALITY

Datum vydání: 16. 06. 2008

1. OBCHODNÍ NÁZEV
<p>AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1,0/1,5/2,0/2,5 AKRYLÁTOVÁ DRÁSANÁ OMÍTKA 2,0/2,5</p>
2. OBLAST POUŽITÍ
Ochrana a dekorativní úprava fasádních povrchů.
3. SLOŽENÍ
Disperzní omítka na bázi vodní disperze akrylátů, aditiv, plniv a pigmentů. Povrchová úprava šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí, neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla.
4. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
4.1. VZHLED: pasta
4.2. BARVA: bílá, barevné odstíny
4.3. HUSTOTA (kg/dm ³ /20 °C): 1,6 – 2,1
4.4. pH (20 °C): 9,5 – 10,5
4.5. HOŘLAVOST: /
4.6. OBSAH SUŠINY (%): 72 - 85
4.7. TLOUŠŤKA VYSCHLÉ VRSTVY (mm): 1,5 – 2,5 mm
4.8. PAROPROPUSTNOST μ (-): $\mu < 130$
4.9. HODNOTA Sd(m) při d=2mm: Sd<0,35 třída 2 (střední paropropustnost) EN ISO 7783-2
4.10. RYCHLOST PRONIKÁNÍ VODY (kg/m ² h ^{0,5}): $W_{24h} < 0,1$ třída 3 (nízká rychlost pronikání vody) EN 1062 -3
4.11. PŘÍDRŽNOST PO 28 DNECH (EN 24624): $> 0,3$ N/mm ² (ČSN EN 1542) (podklad: Jubizol lepicí malta)
5. BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle kritérií předpisu o klasifikaci, způsobu balení a označování nebezpečných látek (zákon č.356/2003 Sb. a vyhláška č.232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v souladu s Direktivou EU 1999/45/EC výrobek není klasifikován jako nebezpečný přípravek.
6. ZPRÁVA O ATESTACI VÝROBKU
ZAG Ljubljana, Zpráva č. PP 355/02 – 460-5, 14. 06. 2004
7. Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovují požadavkům specifikace výrobku. Tento dokument je vydán za účelem prokázání kvality výrobku v souladu se specifickými požadavky. V případě větších změn vlastností, popsanych v bodě 4, bude vydán nový certifikát.
<p>Odpovědná osoba: Vedoucí vývojové koordinace Damjan SAKSIDA, dipl. ing. chem.-tech.</p>



ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E - 034
OHSAS 18001 H - 022

