


CERTIFIKÁT KVALITY

1.	OBCHODNÍ NÁZEV JUBIZOL LEPIDLO Lepidlo v Jubizol systému
2.	OBLAST POUŽITÍ Lepidlo pro lepení polystyrénu (EPS), desek (MWP) a lamel (MWL) z minerální vlny v Jubizol systémech.
3.	SLOŽENÍ Suchá maltová směs na bázi cementu, suché disperze polymerů, aditiv a plniv.
4.	FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 4.1. VZHLED: prášek 4.2. BARVA: šedá 4.3. OBJEMOVÁ HMOTNOST SYPNÁ (kg/m ³ /20 °C): cca 1350 4.4. PŘÍDRŽNOST PO 28 DNECH (beton): > 0,50 N/mm ² (EN 24624) 4.5. PAROPROPUSTNOST μ (-): μ <70 4.6. HODNOTA Sd (m) při d=3 mm: Sd<0,20 třída 2 (střední paropropustnost), EN ISO 7783-2 4.7. RYCHLOST PRONIKÁNÍ VODY (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} <0,10, třída 1 (nízká rychlost pronikání vody), EN 1062 -3
5.	BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle kritérií předpisu o klasifikaci, způsobu balení a označování nebezpečných látek (zákon č.356/2003 Sb. a vyhláška č.232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v souladu s Direktivou EU 1999/45/EC je výrobek klasifikován jako nebezpečný přípravek s označením Xi DRÁŽDIVÝ . Obsahuje cement.
6.	ZPRÁVA O ATESTACI VÝROBKU ETA (Evropské technické schválení) pro všechny JUBIZOL systémy.  ETAG 004
7.	Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovují požadavkům specifikace výrobku. Tento dokument je vydaný za účelem prokázání kvality výrobku v souladu se specifickými požadavky. V případě větších změn vlastností, popsanych v bodě 4, bude vydán nový certifikát. Výrobek splňuje požadavky ETA na základě ETAG 004. Je vydáno ES Prohlášení o shodě. Odpovědná osoba: Vedoucí vývojové koordinace Damjan SAKSIDA, dipl. ing. chem.-tech.



ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E - 034
OHSAS 18001 H - 022

