

# ECOLOR PROFI Z

## Základní barva na dřevo

- Použití:** ECOLOR PROFI Z je základní vodouředitelná barva na dřevo pod emaily na dřevo např. ECOLOR PROFI nebo ECOLOR PROFI EX. Tvoří základovací vrstvu pro použití na nové i staré povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z typů biocidních přípravků např. LIGNOFIX E-Profi. V exteriéru nedoporučujeme používat na silně pryskyřičná dřeva. Jako základovací vrstvu ji lze použít buď samostatně nebo pro náročnější aplikace na povrch opatřený napouštědlem ECOLOR PROFI N SCH 54.
- Vlastnosti:** Neškodí rostlinám a životnímu prostředí, je světlustálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs pigmentů a plniv v disperze syntetického polymeru s přísadami.
- Zápach:** Vlastní zápach výrobku, po zaschnutí zmizí.
- Parametry:**
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| objemová hmotnost       | 1200 kg/m <sup>3</sup> , |
| obsah netěkavých složek | min 40 % ,               |
| pH                      | cca 8,5.                 |
- Příprava podkladu:** Po řádném promíchání barvu nanášíme na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva by neměla překročit 12%, nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova.
- Aplikace:** Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hod/20°C, plně zatížitelný po 48 hod/ 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do proschnutí před deštěm!
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.
- Způsob nanášení:** Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>.
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
- Balení:** 0,75; 2,5 litru; 6 kg.