

ECOLOR ANTIK

Disperzní barva pro náročné dekorativní úpravy

- Použití:** Nátěrový systém pro tvorbu vysoce efektních povrchových úprav např. vzhledu mramoru apod. Nátěr je možno použít v interiérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, aglomerované dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy nebo umakart.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Směs plniv dispergovaných ve vodné disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy!
- Odstín:** Vyrábí se v nenormalizovaném odstínu Před použitím nutno barvit do požadovaného odstínu pouze tónovacími pastami ALFACOLOR ANTIK.
- Parametry barvy:** objemová hmotnost cca 1,1 kg/m³,
obsah netěkavých složek cca 14% ,
vzhled bezbarvá viskózní kapalina s bílou sraženinou bez nečistot.
- Parametry nátěru :** přídržnost 0,3 MPa,
vzhled matný,
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. Podklad nesmí být příliš hrubý. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Savé povrchy a sádkarton před nátěrem penetrovat penetrací PENECO SCH 02 nebo betony pomocí PENECO EXTRA SCH 02.0010 a SCH 02.0011. Umakarty a lesklé plochy před nátěrem zbrousit do matového vzhledu. Na takto připravený podklad aplikovat nátěr ECOLOR UNI SCH 44 v souladu s jeho technickým listem.
- Aplikace:** Přidejte toner ALFACOLOR ANTIK do nátěru ECOLOR ANTIK dle doporučení na obale pasty ALFACOLOR ANTIK a dle vzorkovníku, po té důkladně promíchejte. Namočte plochý štětec nebo houbu v barvě, odstraňte přebytečnou barvu a začněte aplikaci na stěnu nepravidelnými tahy. Nátěr se většinou nenanáší úplně celoplošně. Po cca 3-5 minutách (čas nutno odzkoušet na malé ploše předem – závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu a savosti podkladu) vytvářejte vzory „uhlazováním“ pomocí špachtle. Nanáší se v jedné barevné vrstvě nebo více vrstvách různých barev. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 10°C, maximální +30°C . **APLIKACI TĚTO NÁTĚROVÉ HMOTY DOPORUČUJEME NAPŘED VYZKOUŠET NA MALÉ PLOŠE Z DŮVODŮ ODZKOUŠENÍ TVORBY VZORU A ZJIŠTĚNÍ SPOTŘEBY.**
- Způsob nanášení :**Štětcem, houbou, uhlazování špachtlí.
- Spotřeba barvy:** cca 0,15-0,25 kg/m² - závisí na počtu vrstev, způsobu provádění vzorů a dalších faktorech.
- Ředění:** Barva má viskozitu seřízenou pro práci s uvedeným nářadím. Doporučujeme neředit.
- Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.
- Balení:** 2,5 l.