

PENECO EXTRA

Akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem

- Použití:** Pro svou dobrou pronikací schopnost je disperzní penetrátor PENECO EXTRA určen jako základní nátěr všech betonových povrchů pod ochranné barvy na betonové konstrukce ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelační stěrky a izolační stěrky jako WETISOL, PROISOL apod.. Nátěr je hydrofobní a může být dále použit pro přípravu povrchů pod veškeré akrylátové barvy a i samostatně pro zamezení průniku vody do betonů - dvojnásobný nátěr snižuje průnik CO₂.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Vodná akrylátová disperze s přísadami, neobsahuje těžké kovy.
- Parametry:**
- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| měrná hmotnost | 1.010 kg/m ³ | (1.050 kg/m ³ - koncentrát), |
| obsah netěkavých složek | min 9,8% | (40% - koncentrát), |
| vzhled | mléčně bílý. | |
- Příprava podkladu:** Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatřené povrchy důkladně zakrýt!
- Aplikace:** Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetřítelný po 1hodině. Minimální aplikační teplota je + 5°C, maximální +30°C.
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,1-0,2 l/m² - podle savosti podkladu.
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
U dodávek koncentrátu je způsob ředění vyznačen na etiketě.
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.
- Balení:** 5 a 10 l.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.