

# PENECO FROST

## Akrylátový penetrátor na práci za snížených teplot

- Použití:** Akrylátový penetrátor je určen pro práci za nízkých teplot od  $-5^{\circ}\text{C}$  jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými fasádními barvami, omítkovinami nebo interiérovými barvami při jejich aplikaci na sádkarton a veškeré savé stavební materiály. Dodává se v aplikační konzistenci. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu.
- Schválení:** Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Složení:** Vodná akrylátová disperze s přidavkem aditiv, neobsahuje těžké kovy.
- Parametry:**
- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| objemová hmotnost       | 1010 kg/m <sup>3</sup> , |
| obsah netěkavých složek | min 10%,                 |
| vzhled                  | mléčně bílý.             |
- Příprava povrchu:** Podklad musí být soudržný, čistý, suchý a prost solí a nové omítky vyzrálé v celé tloušťce. Staré malířské nátěry musí být odstraněny. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!
- Aplikace:** Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu  $0^{\circ}\text{C}$  a relativní vlhkosti 65% je penetrační nátěr přetíratelný po 12 hodinách. Minimální aplikační teplota je  $-5^{\circ}\text{C}$ , maximální  $+25^{\circ}\text{C}$ . Nátěr lze provádět pouze tehdy není-li teplota podkladu a vzduchu nižší než  $-5^{\circ}\text{C}$ .
- Způsob nanášení :** Válečkem, štětcem, stříkáním.
- Spotřeba:** 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> - podle savosti podkladu.
- Ředění:** Dodává se v aplikační konzistenci - neředit!
- Údržba:** Pomůcky po skončení práce omýt vodou.
- Hygiena a bezpečnost práce:** Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oko, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit regeneračním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
- První pomoc:** Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.  
Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.  
Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.
- Požárně technická charakteristika:** Výrobek je hořlavá kapalina IV. tř. nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201.
- Skladování:** Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 0 -  $20^{\circ}\text{C}$ . Maximální skladovatelnost 24 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout.
- Balení:** 5 a 10 l.
- Přeprava:** Přepravovat pouze při teplotách od  $+0^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ .